



[ExxonMobil](#) > [Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 PDS](#) > [Inglese](#)

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20

Lubrificante Mobil per veicoli passeggeri, Italia

Olio motore sintetico

Descrizione del prodotto

I Mobil Super™ 3000 della serie di oli motore sono sintetici e progettati per fornire una protezione eccezionale.

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 è un olio motore ad alte prestazioni formulato per fornire una lunga durata del motore per i moderni veicoli a benzina e diesel dotati di sistemi di post-trattamento (ad esempio DPF) e che richiedono un olio a bassa viscosità per ottenere un maggiore risparmio di carburante.

Caratteristiche e vantaggi

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 è progettato per aiutare:

- Migliorare il risparmio di carburante sia nei motori diesel che a benzina
- migliorare la pulizia del motore e la prevenzione della morchia
- migliorare la protezione dalle alte temperature e dall'usura
- migliorare le prestazioni di avviamento a freddo

Applicazioni

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 è raccomandato per i nuovi veicoli europei alimentati a benzina e diesel in cui è richiesto un grado di viscosità SAE 0W-20. Soddisfa o supera i requisiti Volkswagen per gli standard indicati di seguito. Queste specifiche non sono compatibili con le precedenti specifiche VW.

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto dispone delle seguenti approvazioni:

VW 508 00

VW 509 00

Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:

ACEA C5

API SN PLUS

Proprietà e specifiche

Proprietà	
Grado	SAE 0W-20

Viscosità cinematica a 100 C, mm ² / s, ASTM D445	8.1
Viscosità cinematica @ 40 C, mm ² / s, ASTM D445	41.4
Punto di scorrimento, ° C, ASTM D97	-45
Fosforo, massa%, ASTM D4951	0,08
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, ° C, ASTM D92	236
Densità a 15 ° C, g / ml, ASTM D1298	0.842
Ceneri, solfatate, massa%, ASTM D874	0.8

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni sulla salute e la sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda dati di sicurezza dei materiali (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate, salvo diversa indicazione.

10-2020

Esso Italiana srl

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

Puoi sempre contattare i nostri ingegneri dell'Help Desk tecnico su lubrificanti Mobil e domande relative ai servizi: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono tipiche di quelle ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono una specifica. Si prevedono variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e in diversi punti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto ExxonMobil locale o visitare il sito www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e sussidiarie, molte con nomi che includono Esso, Mobil o ExxonMobil. Niente in questo documento ha lo scopo di ignorare o sostituire la separazione aziendale delle entità locali. La responsabilità per l'azione locale e la responsabilità rimane delle entità locali affiliate a ExxonMobil.

L'energia vive qui™

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

[politica sulla riservatezza](#)

[Termini & Condizioni](#)

© Copyright 2003-2020 Exxon Mobil Corporation.

Tutti i diritti riservati.