



[ExxonMobil](#) > [Mobil 1 X1 5W-30 PDS](#) > [Inglese](#)

## Mobil 1™ x1 5W-30

Lubrificante per veicoli passeggeri Mobil, Regno Unito

Visualizza [Mobil 1 x1 5W-30](#)

Olio motore completamente sintetico avanzato

### Descrizione del prodotto

Mobil 1™ è il marchio di olio motore sintetico leader nel mondo che offre le nostre massime prestazioni e protezione.

Mobil 1 x1 5W-30 Advanced Full Synthetic Engine Oil è progettato per mantenere il motore come nuovo fornendo un'eccezionale protezione dall'usura, potere pulente e prestazioni generali. Mobil 1 x1 5W-30 soddisfa o supera i requisiti degli standard più severi del settore e supera i nostri oli convenzionali. La tecnologia Mobil 1 è disponibile come dotazione standard in molti veicoli diversi, inclusi veicoli selezionati ad alte prestazioni.

### Caratteristiche e vantaggi

Mobil 1 x1 5W-30 Advanced Full Synthetic Engine Oil è realizzato con una miscela brevettata di basi sintetiche ad alte prestazioni fortificate con un sistema di componenti bilanciati con precisione. Il grado di viscosità 5W-30 è un grado di viscosità consigliato per molte nuove auto. Mobil 1 x1 5W-30 è progettato in modo univoco per aiutare a fornire livelli insuperabili di prestazioni, potenza di pulizia e protezione del motore, soddisfacendo nel contempo gli esigenti standard di prestazione ILSAC GF-5.

- Eccellente lubrificazione generale e prestazioni di protezione dall'usura per molti stili di guida
- Offre una protezione più rapida per ridurre l'usura e i depositi del motore anche in condizioni di guida molto estreme
- Fornisce protezione dalle alte temperature e aiuta a prolungare la durata del turbocompressore
- Fornisce un eccezionale potere pulente per motori sporchi
- Eccellente lubrificazione per avviamento a freddo e protezione a bassa temperatura

### Applicazioni

Mobil 1 x1 5W-30 Advanced Full Synthetic Engine Oil è raccomandato per molti tipi di veicoli moderni, inclusi i motori a iniezione di carburante multivalvole ad alte prestazioni con turbocompressore, benzina sovralimentata e diesel (senza filtro antiparticolato diesel) presenti nelle autovetture, SUV e furgoni leggeri.

Consultare sempre il manuale del proprietario per verificare il grado di viscosità consigliato e le specifiche per il proprio veicolo particolare.

### Specifiche e approvazioni

#### Questo prodotto dispone delle seguenti approvazioni:

GM dexos1: con licenza GEN2

#### Questo prodotto è consigliato per l'uso in applicazioni che richiedono:

GM 6094M

GM 4718M

#### Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:

API SN PLUS
Ford WSS-M2C946-B1
Ford WSS-M2C929-A
ACEA A5 / B5
API SN
Ford WSS-M2C946-A
ILSAC GF-5
ILSAC GF-6A
FORD WSS-M2C961-A1
API SN PLUS RISORSA CONSERVAZIONE
Conservazione delle risorse API SN

## Proprietà e specifiche

Proprietà	
Grado	SAE 5W-30
Viscosità cinematica a 100 C, mm <sup>2</sup> / s, ASTM D445	11.1
Viscosità cinematica @ 40 C, mm <sup>2</sup> / s, ASTM D445	64.2
Indice di viscosità, ASTM D2270	167
Densità a 15,6 C, g / cm <sup>3</sup> , ASTM D4052	0.85
Punto di scorrimento, ° C, ASTM D97	-45
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, ° C, ASTM D92	230
Ceneri, solfatate, massa%, ASTM D874	0.8

## Salute e sicurezza

Le raccomandazioni sulla salute e la sicurezza per questo prodotto sono disponibili sulla scheda dati di sicurezza dei materiali (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate, salvo diversa indicazione.

09-2020

Esso Petroleum Company limited

ExxonMobil House, Ermyn Way, Leatherhead, Surrey KT22 8UX

Puoi sempre contattare i nostri ingegneri dell'Help Desk tecnico per domande sui lubrificanti Mobil e sui servizi: <https://www.mobil.co.uk/en-gb/contact-us-technical>

44 (0) 1372 222000

<http://www.exxonmobil.com>

Le Proprietà Tipiche sono tipiche di quelle ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono una specifica. Si prevedono variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e in diversi punti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto ExxonMobil locale o visitare il sito [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil è composto da numerose affiliate e sussidiarie, molte con nomi che includono Esso, Mobil o ExxonMobil. Niente in questo documento ha lo scopo di ignorare o sostituire la separazione aziendale delle entità locali. La responsabilità per l'azione locale e la responsabilità rimane delle entità locali affiliate a ExxonMobil.

L'energia vive qui™

**ExxonMobil**

Exxon

Mobil

Esso

XTO  
ENERGY

[politica sulla riservatezza](#)

[Termini & Condizioni](#)

© Copyright 2003-2020 Exxon Mobil Corporation.

Tutti i diritti riservati.